

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПромТехСтандарт»
Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации
Рег. № РОСС RU.32001.04ИБФ1



МЕРИДИАН

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЕРИДИАН" (ООО "МЕРИДИАН")**

115304, город Москва, Каспийская улица, дом 22 корп 1 стр 5, эт 5 п 9 к 17 оф 22
phone: +7 (915) 218-08-46; email: office@meridian-g.ru
РОСС RU.32457.04РИД0.ИЛ01, сроком действия до 31.05.2027 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ МТ-22/03-0666 от 28.03.2022 года

Место проведения испытаний:

Заявитель:

Испытательная лаборатория ООО «МЕРИДИАН»

Общество с ограниченной ответственностью «Мегалист-Таганрог».

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Наименование продукции:

Изготовитель:

Нормативный документ:

Цель испытаний:

Сухое горючее таблетированное МТ РП-ЗБ.03

Общество с ограниченной ответственностью «
Мегалист-Таганрог»

ТУ 9336-008-65392703-2015 «Сухое горючее
таблетированное. Технические условия»

Соответствие требованиям ТУ 9336-008-65392703-
2015 «Сухое горючее таблетированное.
Технические условия»

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия ТУ 9336-008-65392703- 2015	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии
1	2	3	4	5
п.1 Технические требования				
п.1.1 Основные параметры и характеристики				
1	Внешний вид горючего, основные параметры и размеры должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, габаритному чертежу, конструкторской документации и контрольным образцам внешнего вида согласованным в установленном порядке.	1.1.1	ТУ 9336-008-65392703-2015	Требование выполняется (Соответствует)
п.1.2 Технические характеристики				
2	Горючее представляет собой гладкую таблетку цилиндрической формы.	1.2.1	ТУ 9336-008-65392703-2015	Требование выполняется (Соответствует)
3	Горючее должно изготавливаться из уротропина технического марок К, С, М ГОСТ 1381-73.	1.2.2	ТУ 9336-008-65392703-2015	Требование выполняется (Соответствует)
4	Для придания горючему пластичности, улучшения свойств горения, отсутствия образования золы на поверхности таблетки, отталкиванию влаги допускается добавление в состав горючего от 1 до 10 % парафина технического марки Т1 ГОСТ 23683-89 или других компонентов обладающих данными свойствами.	1.2.3	ТУ 9336-008-65392703-2015	Требование выполняется (Соответствует)
5	Поверхности таблетки должны быть чистыми, без следов посторонних включений, трещин, вмятин и признаков разрушения.	1.2.4	ТУ 9336-008-65392703-2015	Требование выполняется (Соответствует)
6	Цвет таблетки может колебаться от белого до бежевого с желтым оттенком.	1.2.5	ТУ 9336-008-65392703-2015	Требование выполняется (Соответствует)
7	Таблетка горючего должна выдерживать нагрузку 7 кг в течение 10 мин.	1.2.6	ТУ 9336-008-65392703-2015	Требование выполняется (Соответствует)
8	Одна таблетка горючего должна гореть до полного затухания пламени не менее 9 минут.	1.2.7	ТУ 9336-008-65392703-2015	Требование выполняется (Соответствует)
9	При изменении конструкции, марок материалов, технологии изготовления горючего изготовитель проводит типовые испытания с последующим предъявлением потребителю контрольной партии с актом о результатах испытаний.	1.2.8	ТУ 9336-008-65392703-2015	Требование выполняется (Соответствует)

Заключение

Сухое горючее таблетированное соответствует требованиям ТУ 9336-008-65392703-2015 «Сухое горючее таблетированное. Технические условия»

Руководитель лаборатории:

Лебедева В.А.

Испытатель:

Неткач А.С.

